



liveBio!

CONVERTIDOR DE OXIDO- MT 120

1

QUÉ HACE Convertidor de óxido multifuncional para el tratamiento de superficies metálicas oxidadas con acción pasivante.

PARA QUÉ Preparar superficies metálicas de hierro o galvanizado para el pintado.

QUÉ NECESITO




MT 120



2

APLICACIÓN PASO A PASO



1

Limpiar las superficies y eliminar los restos de óxido y pinturas viejas con cepillo.



2

Aplicar sobre la superficie mediante la brocha sobre las superficies oxidadas.



2-3 h

3

Dejar secar 2-3 horas. La reacción del producto genera un cambio de color de la superficie oxidada.



24 h

4

Pasadas 24 horas la superficie esta lista para pintar.

3

TEMPERATURA DE USO

5 °C - 30 °C (+/- 5°C)

DOSIFICACIÓN

Puro

SUPERFICIE

Superficies de hierro y galvanizado oxidadas

ATENCIÓN

No aplicar en superficies no metálicas o sin óxido.
Para limpiar restos sobre superficies no deseadas, limpiar inmediatamente con agua.

OBSERVACIONES

La reacción del producto genera un cambio de color de la superficie oxidada a azul oscuro.

SEGURIDAD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PICTOGRAMA DE PELIGRO

Producto **LISTO AL USO**

NO REQUIERE

NO PELIGROSO

Para más información consulte la ficha de seguridad [pinchando aquí](#) o escaneando el código QR

