

ABSORBENTE ORGÁNICO - MT 127

QUÉ HACE Absorbe y encapsula aceites, disolventes y otros líquidos orgánicos. NO líquidos acuosos.

PARA QUÉ

Tareas de emergencia y actuaciones en caso de vertidos.

NECESITO















TEMPERATURA DE USO DOSIFICACIÓN **SUPERFICIE**

5 °C - 50 °C (+/- 5°C)

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN **VOLUMEN->1:1 PESO --> 1:6**

Apto para todas las superficies

ATENCIÓN

El producto que no esté saturado puede reutilizarse en futuras aplicaciones.

GESTIÓN DE RESIDUOS: La gestión final del absorbente será la misma que la del producto absorbido que aporta la peligrosidad.



PRODUCTO COMBUSTIBLE

OBSERVACIONES

Producto especialmente desarrollado para la recogida de vertidos de manera selectiva en presencia de agua. Formato tubular -> indicado cuando se requiere acotar un vertido, realizar contención o recoger vertido sobre agua. Formato almohadilla -> indicado cuando se requiere taponar una arqueta o desagüe o recoger un vertido sobre agua.

SEGURIDAD

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PICTOGRAMA DE PELIGRO

Producto LISTO AL USO

NO REQUIERE

NO PELIGROSO



