



GAMA ECO

DECAPANTE INDUSTRIAL

MT 191

Producto para la eliminación de pinturas o recubrimientos secos de superficies, mediante una simple aplicación o impregnación. Permite eliminar recubrimientos y pinturas industriales. Formulación sin cloruro de metileno, alternativa eficaz y más segura que los decapantes convencionales.

APLICACIONES

- Industria: decapado de piezas o eliminación de rotulaciones.
- Empresas de mantenimiento: eliminación de barnices, lacados y recubrimientos en elementos a restaurar.
- Carpinterías metálicas (hierro, aluminio) o de madera: decapado de barnices y lacas en el reprocesado de elementos.
- Limpieza de equipamiento de aplicación, tipo pistolas, calderines, etc.

MODO DE EMPLEO

DECAPADO DE PINTURAS: aplicar mediante brocha o rodillo sobre la superficie a decapar. Dejar tiempo de actuación hasta que el recubrimiento se arrugue, levante o disuelva. Pueden ser necesarios tiempos de contacto superiores o incluso varias aplicaciones. A continuación eliminar mediante espátula, cepillo o agua a presión los restos de decapante y pintura. El producto podría dañar ciertos materiales, por lo que se recomienda la realización de pruebas previas de compatibilidad.

DOSIFICACIÓN

Producto listo para usar.

Decapado industrial

BENEFICIOS

- ✓ **Elevado rendimiento** y alta capacidad de acción
- ✓ **Eficacia:** alternativa eficaz y más segura que los decapantes convencionales, gracias a su baja velocidad de evaporación lo hacen activo incluso en sistemas bicomponentes
- ✓ **Seguridad de uso:** no clasificado como CMR
- ✓ **Mejora ambiental:** producto ecodiseñado.
- ✓ **Otras ventajas:** los restos de producto pueden eliminarse fácilmente y no deja residuos incompatibles con otras pinturas posteriores

INDUSTRIA EN GENERAL.

DÓNDE

CÓMO

CUÁNTO